



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl 16000

Ausdruck vom: 22.12.2024

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
MXFL/0352

Baujahr:	2024
Bauart:	Gülletechnik + Dungtechnik
Kategorie:	Vakuumfaß

92.500,⁰⁰ EUR

(zzgl. MwSt. 19% 110.075,⁰⁰ EUR)

Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Druckluftbremse	✓
Verteiler	Schleppschuh
Bereifung	750/60R30.5
Arbeitsbreite	12
zulässiges Gesamtgewicht	23000
Anhängung	unten
Kugelkopf K 80	✓
Technischer Zustand	Neu

Beschreibung

- Ausstattung:
- Tandem Fahrgestell
- zul. Gesamtgewicht 23.000 kg, bis 40 km/h, Achsabstand über 1.800 mm
- verstellbare Zugdeichsel Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- Deichselfederung inkl. Fasskippezylinder und Fassstützfuß
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus
- Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt, hydraulisch sperrbar, bis 60 km/h
- 40 km/h Ausführung mit EG Typengenehmigung und COC Papieren (incl. Kotflügel, Unterfahrerschutz und
- Seitenmarkierungsleuchten
- Bereifung 750/60 R30.5 Federmitte 900 mm / Tragfähigkeit pro Rad 6.740 kg bei 40 km/h
- Radausschnitt
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- Kompressor MECII 13500 I Battioni max. 1.000 U/min. - hitzebeständige Lamellen
- Vorbereitung für Einfülldom 400 mm vorne
- Blindflansch 8 Zoll hinten
- 8 Zoll Flansch mittig vorne unter dem Fass
- 6 Zoll Ansaugschieber Perrot mit Schnellkuppler links
- 6 Zoll Ansaugschieber mit Schnellkuppler Perrot zusätzlich rechts
- Füllstandsanzeiger
- Siphon
- Schaumabscheider
- hydraulischer Schieber hinten am Mannloch
- durchgehend starker Winkelrahmen
- Mannloch 600 mm hinten
- 2 Schwallwände
- LED Beleuchtung 12 V, 7-poliger Stecker
- Schalldämpfer mit Ölabscheider für Kompressor
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel
- Arbeitsbreite 12000mm, hydraulisch einklappbar
- Schlauchabstand 250 mm
- Gülleverteilschnecken: Unterwanne und Schneckenwindung aus Edelstahl mit außenliegendem Ölmotor
- Auslauföffnung (Bohrung) der Schneckenwanne 21 mm
- Ausleger starr
- Blattfedern
- Geschraubte Schleppschuhdüse TWIN, teilung des Güllestrahls am Anlass, Verdopplung der
- Ablagebänder, geeignet fürn Grün- und Ackerland

- Transportsicherung
- Komfortsteuerung, umschaltbar von Load Sensing auf Konstantstrom, mit Bedienpult, Folgeschaltung
- und Drehrichtungsänderung der Schnecken
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- T-Stück hinten am Fass
- Tasträder
- Anbauteile für Montage an Fliegl Stahlfass, incl. Konsole für Verbindung zu H-Rahmen, Oberlenker
- Schieber-Seitenabschaltung mechanisch links
- Schieber-Seitenabschaltung mechanisch rechts
- Turbobefüller hydraulisch unter dem Fass
-
-
-