



## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

**A1-Traktor**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

### Fliegl 16000

Impresión de: 22.12.2024

Número de referencia interno de su consulta:  
**MXFL/0352**

Año de fabricación:	2024
Diseño:	Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol
Categoría:	Fachada al vacío

**92.500,<sup>00</sup> EUR**

(más IVA 19% 110.075,<sup>00</sup> EUR)

#### Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

## Equipo

<b>Freno de aire</b>	✓
<b>Distribuidor</b>	Zapata de arrastre
<b>Neumáticos</b>	750/60R30.5
<b>Anchura de trabajo</b>	12
<b>Peso bruto nominal del vehículo</b>	23000
<b>Archivo adjunto</b>	abajo
<b>Cabeza de bola K 80</b>	✓
<b>Condiciones técnicas</b>	Nuevo

## Descripción

- Equipamiento:
- Chasis tándem
- Peso bruto del vehículo 23.000 kg, hasta 40 km/h, distancia entre ejes superior a 1.800 mm
- enganche inferior regulable con barra de tracción
- Cabeza esférica K80
- Suspensión de la barra de tracción incl. cilindro de volteo del tambor y pie de apoyo del tambor
- Freno neumático de 2 circuitos con ALB
- Suspensión parabólica Gigant-Aggregat Plus
- Diseño del eje 410 x 180 Tambor de freno BPW
- 2 ejes con freno, delantero rígido, trasero direccional, con bloqueo hidráulico, hasta 60 km/h
- Versión de 40 km/h con homologación de tipo CE y documentos COC (incluidos guardabarros, protección antiempotramiento y
- Luces de balizamiento lateral
- Neumáticos 750/60 R30.5 Centro del muelle 900 mm / Capacidad de carga por rueda 6.740 kg a 40 km/h
- Recorte de rueda
- Contenedor de acero galvanizado
- Compresor MECII 13500 I Battioni max. 1.000 rpm. - aletas resistentes al calor
- Preparación para cúpula de inserción frontal de 400 mm
- Brida ciega trasera de 8 pulgadas
- Brida de 8 pulgadas centrada en la parte delantera bajo el cañón
- Válvula deslizante de admisión Perrot de 6 pulgadas con enganche rápido a la izquierda
- Válvula de corredera de admisión de 6 pulgadas con acoplador rápido Perrot adicionalmente a la derecha
- Indicador de nivel de llenado
- Sifón
- Separador de espuma
- corredera hidráulica en la parte trasera del pozo
- marco angular continuo y resistente
- Boca de hombre 600 mm trasera
- 2 Muros de contención
- Iluminación LED 12 V, enchufe de 7 clavijas
- Silenciador con separador de aceite para compresor
- Toma de fuerza unilateral gran angular
- Anchura de trabajo 12000mm, plegable hidráulicamente
- Distancia entre mangueras 250 mm
- Sinfines de llenado: artesa inferior y sinfín de acero inoxidable con motor de aceite externo
- Abertura de salida (orificio) del sinfín 21 mm
- Ménsula rígida
- Ballestas

- Tobera de zapata de arrastre roscada TWIN, división del chorro de recocido al inicio, duplicación del
- Cinturones de vertederos, adecuados para praderas y tierras de labranza
- Cerradura de transporte
- Control de confort, conmutable de detección de carga a corriente constante, con panel de control, conmutación secuencial
- y cambiar el sentido de giro de los tornillos
- La caja de almacenamiento puede abrirse mecánicamente
- Pieza en T en la parte trasera del cañón
- Táctil
- Fijaciones para montaje en barril de acero Fliegl, incl. soporte para conexión a bastidor en H, eslabón superior
- Cierre mecánico lateral deslizante a la izquierda
- Cierre lateral deslizante mecánico a la derecha
- Relleno hidráulico turbo bajo el tambor
- 
- 
-