



## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

### A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## Fliegl 16000

Impression du: 22.12.2024

Numéro de référence interne pour votre demande:

**MXFL/0352**

Année de fabrication:

2024

Design:

Technologie du fumier + technologie du fumier

Catégorie:

Façade sous vide

**92.500,<sup>00</sup> EUR**

(plus TVA 19% 110.075,<sup>00</sup> EUR)

### Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

## Équipement

Frein à air	✓
Distributeur	Chaussure de remorquage
Pneus	750/60R30.5
Largeur de travail	12
poids total autorisé en charge	23000
Pièce jointe	en bas
Tête à boule K 80	✓
Conditions techniques	Nouveau

## Description

- Équipement :
- Châssis tandem
- Poids total autorisé 23.000 kg, jusqu'à 40 km/h, distance entre essieux supérieure à 1.800 mm
- barre d'attelage réglable en bas
- Tête sphérique K80
- Suspension du timon avec vérin de basculement du fût et pied de support du fût
- Frein à air comprimé à 2 circuits avec ALB
- Suspension parabolique Gigant-Aggregat Plus
- Essieu 410 x 180 Tambour de frein BPW
- 2 essieux de freinage, avant fixe, arrière directeur, verrouillables hydrauliquement, jusqu'à 60 km/h
- Version 40 km/h avec homologation CE et papiers COC (y compris garde-boue, protection anti-encastrement et
- Feux de position latéraux
- Pneus 750/60 R30.5 Centre de la suspension 900 mm / Capacité de charge par roue 6.740 kg à 40 km/h
- Découpe de la roue
- Récipient en acier galvanisé
- Compresseur MECII 13500 I Battioni max. 1.000 tr/min. - lamelles résistantes à la chaleur
- Préparation pour dôme de remplissage 400 mm à l'avant
- Bride aveugle 8 pouces arrière
- Bride de 8 pouces centrée à l'avant sous le tonneau
- Vanne d'aspiration Perrot 6 pouces avec raccord rapide à gauche
- Vanne d'aspiration 6 pouces avec coupleur rapide Perrot, en plus à droite
- Indicateur de niveau
- Siphon
- Éliminateur de mousse
- vanne hydraulique à l'arrière du trou d'homme
- cadre angulaire solide sur toute la longueur
- Trou d'homme 600 mm à l'arrière
- 2 murs d'escalade
- Eclairage LED 12 V, fiche 7 pôles
- Silencieux avec séparateur d'huile pour compresseur
- Arbre à cardan unilatéral grand angle
- Largeur de travail 12000mm, repliage hydraulique
- distance entre les tuyaux 250 mm
- Vis de distribution de lisier : cuve inférieure et spire de la vis en acier inoxydable avec moteur à huile extérieur
- Ouverture de sortie (trou) du bac à vis sans fin 21 mm
- Bras fixe
- Ressorts à lames
- Douille de sabot vissée TWIN, séparation du jet de

coulée au niveau de l'épaule, doublement de la vitesse de coulée

- Bandes de dépôt, adaptées aux prairies et aux terres agricoles
- Sécurité de transport
- Commande confort, commutable de Load Sensing à courant constant, avec pupitre de commande, commutation séquentielle
- et le changement de sens de rotation des vis sans fin
- Ouverture mécanique du coffre de rangement
- Pièce en T à l'arrière du fût
- Chasseurs de gibier
- Pièces pour montage sur tonneau en acier Fliegl, y compris console pour connexion au cadre H, bras supérieur
- Coupure latérale du tiroir mécanique à gauche
- Coupure latérale du tiroir mécanique à droite
- Turbo remplisseur hydraulique sous le fût
- 
- 
-