



## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

### A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Faks: (0 42 82) 50 90 – 555

## Fliegl ASW 271 Taurus FOX

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:  
**MXFL/0351**

Wydruk z: 21.11.2024

Rok produkcji:

2024

Projekt:

Technika transportowa

Kategoria:

Przyczepa

**64.200,<sup>00</sup> EUR**

(plus VAT 19% 76.398,<sup>00</sup> EUR)

### Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdują Państwo na następnej stronie.

## Sprzęt

Opony	750/45R26.5
Hamulec pneumatyczny	✓
Oś tandemowa	✓
Masa całkowita pojazdu	22,00
Liczba osi	2
Stan techniczny	Nowy

## Opis

- Podwozie tandemowe
- Dopuszczalna masa całkowita 22000 kg (odpowiada 18000 kg nacisku na oś plus 4000 kg obciążenia podpory do 40 km/h)
- Ciągły hydraulicznie resorowany zaczep holowniczy do dolnego zaczepu, wysokość zaczepu można wygodnie regulować zgodnie z wymaganiami, optymalny komfort jazdy
- Głowica kulowa K80
- Upuszczona stopa
- 2-obwodowy hamulec pneumatyczny z ALB
- Konstrukcja osi 410 x 120 BPW bęben hamulcowy
- 2 osie hamowane, przednia sztywne, tylna kierowana, blokowana hydraulicznie, do 60 km/h (wymagana 1 jednostka sterująca jednostronnego działania)
- Opony 750/45 R 26.5 / nośność na koło 6000 kg przy 65 km/h
- Zawieszenie hydrauliczne
- Wersja 40 km/h z homologacją typu WE i dokumentami COC (w tym błotniki, osłona przeciwnajazdowa i boczne światła obrysowe)
- Most 6.300 mm x 2.380 mm
- Ściana tylna i ściany boczne o wysokości 2300 mm, z wysokością ściany przedniej
- Uwaga: na tylnej ścianie o długości 2300 mm nie można montować żadnych przystawek.
- Ściany boczne ocynkowane
- Hydrauliczna tylna ściana o dużej pojemności 800 mm z podajnikiem ziarna 420 mm x 250 mm
- Hydrauliczna podłoga przesuwana z listwami poliuretanowymi dookoła, optymalne uszczelnienie, prowadzenie węży
- Hydraulicznie składana osłona przeciwnajazdowa
- Oświetlenie LED 12 V z 7-pinową wtyczką
- Drabinka do wspinania się zamontowana na przedniej stronie
- Obsługa funkcji hydraulicznych za pośrednictwem jednostek sterujących ciągnika
- -----
- Dodatkowy pakiet Protect:
- -Wypełniacz profilu
- -Plastikowe błotniki
- -Plastikowy tylny fartuch
- -Oświetlenie ogólne
- -----
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
- Å

• Â