



## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

**A1-Traktor**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

### Fliegl ASW 271 COMPACT FOX

Impressão de: 19.01.2025

Número de referência interno para o seu pedido de informação:  
**MXFL\_0350**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Ano de construção:  | 2023                       |
| Tipo de construção: | Tecnologia dos transportes |
| Categoria:          | Reboque                    |

**55.400,00 EUR**

(acrescido de IVA. 19% 65.926,00 EUR)



#### Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

## Equipamento

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo de construção</b>    | para a retaguarda |
| <b>Pneus</b>                 | 710/50R26.5       |
| <b>Travão de ar</b>          | ✓                 |
| <b>Eixo em tandem</b>        | ✓                 |
| <b>Peso total admissível</b> | 21,00             |
| <b>Número de eixos</b>       | 2                 |
| <b>Estado</b>                | Novo              |
| <b>Estado técnico</b>        | Novo              |

## Descrição da

- Chassis tandem
- Peso total admissível 21000 kg (corresponde a 18000 kg de carga por eixo mais 3000 kg de carga de apoio)
- Gaveta giratória não suspensa para suspensão inferior
- Cabeça esférica K80
- Pé de apoio hidráulico
- Travão pneumático de 2 circuitos com ALB
- A unidade de eixo pode ser deslocada mecanicamente
- Guia do eixo 410 x 120 Tambor do travão BPW
- 2 eixos com travão, rígidos à frente, direcionais atrás, com bloqueio hidráulico
- Pneus 710/50 R 26.5 / capacidade de carga por roda 6000kg a 65 km/h
- Suspensão parabólica Unidade em titânio
- Suspensão de 40 km/h com homologação CE e documentos COC (incluindo guarda-lamas),
- Ponte 6.300 mm x 2.380 mm
- Parede traseira e paredes laterais com 2.000 mm de altura, com altura da parede frontal
- Paredes laterais galvanizadas
- Parede traseira hidráulica de grande capacidade de 800 mm com recipiente para grãos de 420 mm x 250 mm
- Prateleira deslizante hidráulica com molduras de poliuretano em toda a volta, melhor
- Proteção inferior do carro rebatível hidráulicamente
- Iluminação LED 12 V com ficha de 7 pinos
- Estrutura de alumínio 300 mm para o lado, apenas possível para painel lateral de 2m, solto, não
- Funcionamento da função hidráulica através das unidades de controlo do trator
- -
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.