



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl 16000

Impressão de: 22.12.2024

Número de referência interno para o seu pedido de informação:

MXFL/0352

Ano de construção:

2024

Tipo de construção:

Tecnologia de moldes + tecnologia de estrume

Categoria:

Barril de vácuo

92.500,⁰⁰ EUR

(acrescido de IVA. 19% 110.075,⁰⁰ EUR)

Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Travão de ar	✓
Distribuidor	Sapata de arrasto
Pneus	750/60R30.5
Largura de trabalho	12
Peso total admissível	23000
Apêndice	abaixo
Cabeça esférica K 80	✓
Estado técnico	Novo

Descrição da

- Equipamento:
- Chassis tandem
- Peso bruto do veículo 23.000 kg, até 40 km/h, distância entre centros superior a 1.800 mm
- Engate inferior com barra de tração ajustável
- Cabeça esférica K80
- Suspensão da barra de tração incl. cilindro de inclinação do tambor e pé de apoio do tambor
- Travão pneumático de 2 circuitos com ALB
- Suspensão parabólica Gigant-Aggregat Plus
- Guia do eixo 410 x 180 Tambor do travão BPW
- 2 eixos de travagem, rígidos à frente, direcionais atrás, com bloqueio hidráulico, até 60 km/h
- Versão 40 km/h com homologação CE e documentos COC (incluindo guarda-lamas, proteção inferior e
- Luzes de marcação lateral
- Pneus 750/60 R30.5 Centro de mola 900 mm / Capacidade de carga por roda 6.740 kg a 40 km/h
- Recorte da roda
- Contentor em aço galvanizado
- Compressor MECII 13500 I Battioni max. 1.000 rpm. - Grelhas resistentes ao calor
- Preparação para cúpula de inserção frontal de 400 mm
- Flange cega traseira de 8 polegadas
- Flange de 8 polegadas centrada na frente, por baixo do cano
- Válvula deslizante de admissão Perrot de 6 polegadas com acoplador rápido à esquerda
- Válvula deslizante de admissão de 6 polegadas com acoplador rápido Perrot adicionalmente à direita
- Indicador do nível de enchimento
- Sifão
- Separador de espuma
- Corrediça hidráulica na parte de trás da câmara de visita
- Estrutura angular robusta
- Tampa de visita 600 mm traseira
- 2 Paredes de sobretensão
- Iluminação LED 12 V, ficha de 7 pinos
- Silenciador com separador de óleo para compressor
- Ângulo largo unilateral do veio da tomada de força
- Largura de trabalho 12000mm, dobrável hidraulicamente
- Distância entre mangueiras 250 mm
- Sem-fins de enchimento: calha inferior e enrolamento do sem-fim em aço inoxidável com motor de óleo externo
- Abertura de saída (furo) da calha do sem-fim 21 mm
- Cantiléver rígido

- Molas de lâminas
- Bocal de arrasto roscado TWIN, divisão do jato de recozimento no início, duplicação do
- Cintas de armazenamento, adequadas para pastagens e terras agrícolas
- Bloqueio de transporte
- Controle de conforto, comutável de detecção de carga para corrente constante, com painel de controle, comutação sequencial
- e alterar o sentido de rotação dos parafusos
- A caixa de arrumação pode ser aberta mecanicamente
- Peça em T na parte de trás do cano
- Tasers
- Fixações para montagem no cano de aço Fliegl, incluindo suporte para ligação à estrutura em H, ligação superior
- Fecho mecânico do lado esquerdo da corredeira
- Fecho mecânico do lado direito da corredeira
- Enchedor turbo hidráulico sob o tambor
- Â
- Â
- Â