



## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

### A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

## Fliegl 16000

Распечатка из: 22.12.2024

Внутренний номер вашего запроса:  
**MXFL/0352**

Год производства:

2024

Дизайн:

Технология навоза + технология навоза

Категория:

Вакуумный фасад

**92.500,<sup>00</sup> EUR**

(плюс НДС. 19% 110.075,<sup>00</sup> EUR)

### Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

## Оборудование

Воздушный тормоз	✓
Дистрибьютор	Прицепной башмак
Шины	750/60R30.5
Рабочая ширина	12
Номинальная полная масса автомобиля	23000
Вложение	вниз
Шаровая головка К 80	✓
Техническое состояние	Новый

## Описание

- Оборудование:
- Тандемное шасси
- Полная масса автомобиля 23 000 кг, до 40 км/ч, межосевое расстояние более 1 800 мм
- регулируемое дышло нижнее сцепное устройство
- Шаровая головка К80
- Подвеска дышла, включая цилиндр опрокидывания барабана и опорную лапу для барабана
- 2-контурный пневматический тормоз с ALB
- Параболическая подвеска Gigant-Aggregat Plus
- Конструкция оси 410 x 180 Тормозной барабан BPW
- 2 тормозные оси, передняя жесткая, задняя управляемая, с гидравлической блокировкой, до 60 км/ч
- Версия для скорости 40 км/ч с одобрением типа ЕС и документами СОС (включая брызговики, защиту от опрокидывания и
- Боковые габаритные огни
- Шины 750/60 R30.5 Центр пружин 900 мм / Грузоподъемность на колесо 6 740 кг при 40 км/ч
- Вырез для колеса
- Контейнер из оцинкованной стали
- Компрессор MECII 13500 л Батареи макс. 1.000 об/мин. - термостойкие ребра
- Подготовка переднего вставного купола диаметром 400 мм
- Глухой фланец 8 дюймов сзади
- 8-дюймовый фланец, расположенный спереди под стволом
- 6-дюймовый впускной золотник Perrot с быстросъемным соединением слева
- 6-дюймовый впускной золотник с быстросъемным соединением Perrot дополнительно справа
- Индикатор уровня заполнения
- Сифон
- Пенный сепаратор
- гидравлическая заслонка в задней части люка
- прочная угловая рама
- Люк задний 600 мм
- 2 Стенки от перенапряжения
- Светодиодное освещение 12 В, 7-контактный штекер
- Глушитель с маслоотделителем для компрессора
- Карданный вал односторонний широкоугольный
- Рабочая ширина 12000 мм, гидравлически складывается
- Расстояние между шлангами 250 мм
- Наполнительные шнеки: нижний лоток и обмотка шнека из нержавеющей стали с внешним масляным двигателем

- Выходное отверстие (отверстие) шнекового желоба 21 мм
- Жесткая консоль
- Листовые рессоры
- Винтовое сопло TWIN, разделение струи отжига в начале, удвоение
- Полосы свалок, пригодные для пастбищ и сельскохозяйственных угодий
- Транспортный замок
- Комфортное управление, переключаемое с датчика нагрузки на постоянный ток, с панелью управления, последовательное переключение
- и изменение направления вращения винтов
- Ящик для хранения открывается механически
- Тройник в задней части ствола
- Тактильный
- Насадки для установки на стальной ствол Fliegl, включая кронштейн для соединения с H-образной рамой, верхняя тяга
- Механическая заслонка слева
- Механическая задвижка справа
- Гидравлический турбонаполнитель под барабаном
- 
- 
-