



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl ASW 271 Taurus FOX

Распечатка из: 23.02.2025

Внутренний номер вашего запроса:
MXFL/0351

Год производства:	2024
Дизайн:	Транспортные технологии
Категория:	Трейлер

64.200,⁰⁰ EUR

(плюс НДС. 19% 76.398,⁰⁰ EUR)

Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Шины	750/45R26.5
Воздушный тормоз	✓
Тандемная ось	✓
Полная масса автомобиля	22,00
Количество осей	2
Техническое состояние	Новый

Описание

- Тандемное шасси
- Допустимая общая масса 22000 кг (соответствует нагрузке на ось 18000 кг плюс нагрузка на опору 4000 кг при скорости 40 км/ч)
- Буксировочное устройство с гидравлической пружиной для нижней сцепки, высота сцепки может быть удобно отрегулирована в соответствии с требованиями, оптимальный комфорт вождения
- Шаровая головка K80
- Нога с каплей
- 2-контурный пневматический тормоз с ALB
- Конструкция оси 410 x 120 BPW тормозной барабан
- 2 тормозные оси, передняя жесткая, задняя управляемая, с гидравлической блокировкой, до 60 км/ч (требуется 1 блок управления одностороннего действия)
- Шины 750/45 R 26.5 / грузоподъемность одного колеса 6000 кг при 65 км/ч
- Гидравлическая подвеска
- Версия для скорости 40 км/ч с одобрением типа ЕС и документами СОС (включая брызговики, противоскользкую защиту и боковые габаритные огни)
- Мост 6 300 мм x 2 380 мм
- Высота задней и боковых стенок 2 300 мм, высота передней стенки
- Внимание: на заднюю стенку 2300 мм нельзя устанавливать навесное оборудование
- Боковые стенки оцинкованы
- Гидравлическая задняя стенка большой емкости 800 мм с толкателем зерна 420 мм x 250 мм
- Гидравлический раздвижной пол с полиуретановыми полосами по всему периметру, оптимальное уплотнение, прокладка шлангов
- Гидравлическая складная защита от опрокидывания
- Светодиодное освещение 12 В с 7-контактным штекером
- Лестница для подъема, установленная на передней стороне
- Управление гидравлической функцией с помощью блоков управления трактора
- -----
- Дополнительный пакет Protect:
- -Наполнитель для профиля
- -Пластиковые брызговики
- -Пластиковый задний фартук
- -Освещение
- -----
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены

ошибки, возможны изменения и предварительная
продажа. Вся информация без гарантии.

- Æ
- Æ