## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

**A1-Traktor**
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555


# Fliegl ASW 271 Taurus FOX

Распечатка из: 28.04.2025

Внутренний номер вашего запроса:
**MXFL/0351**

| | |
|---|---|
| Год производства: | 2024 |
| Дизайн: | Транспортные технологии |
| Категория: | Трейлер |

## 64.200,$^{00}$ EUR

(плюс НДС. 19% 76.398,$^{00}$ EUR)

**Детальный обзор**

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

## Оборудование

| | |
|---|---|
| **Шины** | 750/45R26.5 |
| **Воздушный тормоз** | ✔ |
| **Тандемная ось** | ✔ |
| **Полная масса автомобиля** | 22,00 |
| **Количество осей** | 2 |
| **Техническое состояние** | Новый |

## Описание

• Тандемное шасси
• Допустимая общая масса 22000 кг (соответствует нагрузке на ось 18000 кг плюс нагрузка на опору 4000 кг при скорости 40 км/ч)
• Буксировочное устройство с гидравлической пружиной для нижней сцепки, высота сцепки может быть удобно отрегулирована в соответствии с требованиями, оптимальный комфорт вождения
• Шаровая головка K80Â
• Нога с каплей
• 2-контурный пневматический тормоз с ALBÂ
• Конструкция оси 410 x 120 BPW тормозной барабан
• 2 тормозные оси, передняя жесткая, задняя управляемая, с гидравлической блокировкой, до 60 км/ч (требуется 1 блок управления одностороннего действия)
• Шины 750/45 R 26.5 / грузоподъемность одного колеса 6000 кг при 65 км/ч
• Гидравлическая подвескаÂ
• Версия для скорости 40 км/ч с одобрением типа ЕС и документами COC (включая брызговики, противоскользящую защиту и боковые габаритные огни)
• Мост 6 300 мм x 2 380 мм
• Высота задней и боковых стенок 2 300 мм, высота передней стенки
• Внимание: на заднюю стенку 2300 мм нельзя устанавливать навесное оборудование
• Боковые стенки оцинкованы
• Гидравлическая задняя стенка большой емкости 800 мм с толкателем зерна 420 мм x 250 мм
• Гидравлический раздвижной пол с полиуретановыми полосами по всему периметру, оптимальное уплотнение, прокладка шлангов
• Гидравлическая складная защита от опрокидывания
• Светодиодное освещение 12 В с 7-контактным штекером
• Лестница для подъема, установленная на передней стороне
• Управление гидравлической функцией с помощью блоков управления трактора
• ----------
• Дополнительный пакет Protect:
• -Наполнитель для профиля
• -Пластиковые брызговики
• -Пластиковый задний фартук
• -Освещение
• ----------
• Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены

ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.

• Â

• Â